

## FICHA TÉCNICA

# FONDO SECADO RÁPIDO – REF. AA38

IMPRIMACIONES

### DESCRIPCIÓN:

- Imprimación de secado rápido a base de resinas alcídicas cortas en aceite.
- Acabado mate.

### PROPIEDADES ESPECIALES:

- Alto poder cubriente, buen poder de relleno.
- Secado rápido.
- Facilidad de lijado sobre madera.
- Se puede secar al horno con temperaturas entre 80 – 100 °C, durante 20 – 30 minutos.

### CAMPO DE APLICACIÓN:

- Como imprimación de alto poder cubriente sobre madera y metal.
- Como base de radiadores de hierro forjado que se terminen con pinturas en satinado.

### DATOS TÉCNICOS:

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| ACABADO:         | MATE                     |
| COLOR:           | Blanco (100)             |
| PESO ESPECÍFICO: | 1500 ± 50 gr/l (20°C)    |
| SÓLIDOS EN PESO: | 69 ± 3 %                 |
| RENDIMIENTO:     | 6 – 8 m <sup>2</sup> /kg |
| SECO AL TACTO:   | > 5 minutos              |
| SECO TOTAL:      | 1 hora                   |

### DATOS DE APLICACIÓN:

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| FORMA DE APLICACIÓN: | Pistola, brocha, rodillo |
| DISOLVENTE:          | DISOLVENTE RÁPIDO "AA80" |
| TIEMPO DE REPINTADO: | 8 horas                  |
| DILUCIÓN MÁXIMA:     | 10 %                     |

### MODO DE EMPLEO:

Preparación del soporte: El soporte debe estar seco y limpio de polvo, grasa y suciedad. Si hubiera estado pintado anteriormente deberá arrancarse todo resto mal adherido y eliminar todas las partículas sueltas.

### NOTA:

El rendimiento al que se hace referencia ha sido calculado sobre superficies lisas y no absorbentes.

### CONDICIONES DE APLICACIÓN:

No aplicar con temperaturas extremas de frío y calor.

### LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS:

La limpieza de herramientas se realizará inmediatamente después de su uso, con DISOLVENTE RÁPIDO "AA80".

## FICHA TÉCNICA

# FONDO SECADO RÁPIDO – REF. AA38

IMPRESIONES  
SPEZIO-CI-M

### **ESTABILIDAD EN EL ENVASE:**

- Los envases no se deben almacenar a la intemperie, ni someterlos a grandes variaciones de temperatura.
- Preservar de las heladas.

### **PRECAUCIONES:**

- Nocivo por inhalación y en contacto con la piel.
- Fácilmente inflamable.
- Usar en lugares bien ventilados.

Ver ficha de seguridad y el etiquetado correspondientes a este producto, los cuales pueden ser solicitados al departamento técnico-comercial.



RALVA, SA se reserva el derecho de actualizar y modificar los datos de sus especificaciones técnicas conforme a la legislación vigente. Esta información, recomendaciones y uso, están basados en el conocimiento de Ralva, SA de sus productos mediante una utilización correcta y en situaciones normales. El usuario debe comprobar la idoneidad del producto según el uso que le vaya a dar, en función del soporte y las condiciones reales del lugar de aplicación.