

FICHA TÉCNICA

RALFORJA ESMALTE METÁLICO – REF. AA59

ESMALTES

DESCRIPCIÓN:

- Pintura alquídica.
- Aspecto metálico mate: forjado, pavonado, etc.

PROPIEDADES ESPECIALES:

- Fácil aplicación.
- Gran resistencia a la intemperie
- Buena adherencia y elasticidad.
- Debido a su pigmentación, posee propiedades antioxidantes.

CAMPO DE APLICACIÓN:

- Como acabado sobre cualquier tipo de soporte metálico.
- Donde se quiera conseguir un aspecto de forja altamente decorativo.

DATOS TÉCNICOS:

ACABADO:	MATE
COLOR:	Gris plata, negro forja, rojo óxido, verde carruajes
PESO ESPECÍFICO:	1650 – 1800 gr/l (20°C)
SÓLIDOS EN PESO:	76 – 78 % (según color)
RENDIMIENTO:	8 – 10 m ² /kg
SECO AL TACTO:	1 horas
SECO TOTAL:	8 horas
COV's (RD 227/2006):	Subcat. A/I : Lím. (2010) = 500 g/l - Máx.COVs = 400 g/l

DATOS DE APLICACIÓN:

FORMA DE APLICACIÓN:	Pistola, rodillo, brocha
DISOLVENTE:	Pistola "AA80"; brocha "DT80"
ESPESOR PELÍCULA SECA:	100 micras
TIEMPO DE REPINTADO:	6 horas
DILUCIÓN MÁXIMA:	10 %

NOTA:

- El rendimiento al que se hace referencia ha sido calculado sobre superficies lisas y no absorbentes.
- El espesor recomendado de película seca es por capa y mano aplicada.

MODO DE EMPLEO:

- Preparación del soporte: El soporte debe estar seco y limpio de polvo y suciedad. Si hubiera estado pintado anteriormente deberá arrancarse todo resto mal adherido y eliminar todas las partículas sueltas.
- Si se va a pintar con brocha utilizar nuestro DISOLVENTE LENTO "DT80" para permitir una mejor brochabilidad y un mayor número de pasadas. Si se pinta a pistola usar nuestro DISOLVENTE RÁPIDO "AA80".

FICHA TÉCNICA

RALFORJA ESMALTE METÁLICO – REF. AA59

ESMALTES

CONDICIONES DE APLICACIÓN:

No aplicar con temperaturas extremas de frío y calor.

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS:

La limpieza de herramientas se realizará inmediatamente después de su uso, con DISOLVENTE RÁPIDO "AA80".

ESTABILIDAD EN EL ENVASE:

- Los envases no se deben almacenar a la intemperie, ni someterlos a grandes variaciones de temperatura.
- Preservar de las heladas.

PRECAUCIONES:

- Usar en lugares bien ventilados.

Ver ficha de seguridad y el etiquetado correspondientes a este producto, los cuales pueden ser solicitados al departamento técnico-comercial.