

FICHA TÉCNICA

SOLUCIÓN ANTISILICONA – REF. DA10

DESCRIPCIÓN:

Solución de metil-polil-siloxano de bajo peso molecular.

PROPIEDADES ESPECIALES:

- Agente igualador de superficies.
- Para eliminar la formación de cráteres en pintura de secado al horno.

CAMPO DE APLICACIÓN:

Para mezclar con pinturas de secado horno.

DATOS TÉCNICOS:

ACABADO:	LÍQUIDO
COLOR:	INCOLORO
OLOR:	LIGERAMENTE AROMÁTICO
PESO ESPECÍFICO:	880 ± 50 gr/l (20°C)
SÓLIDOS EN PESO:	7.5 ± 2 %
SOLUBILIDAD EN AGUA:	Insoluble

DATOS DE APLICACIÓN:

DOSIFICACIÓN: 1 – 2 % sobre pintura

ESTABILIDAD EN EL ENVASE:

- Los envases no se deben almacenar a la intemperie, ni someterlos a grandes variaciones de temperatura.
- Preservar de las heladas.

PRECAUCIONES:

- Inflamable.
- No respirar los vapores ni aerosoles. Usar en lugares bien ventilados.
- Nocivo por inhalación.

Ver ficha de seguridad y el etiquetado correspondientes a este producto, los cuales pueden ser solicitados al departamento técnico-comercial.