

FICHA TÉCNICA

DISOLVENTE SÚPER RÁPIDO – REF. IH80

DESCRIPCIÓN:

Producto de naturaleza aromático.

CAMPO DE APLICACIÓN:

- Añadido en pequeñas cantidades permite rebajar la viscosidad de las pinturas facilitando así su aplicación.
- Se utiliza como disolvente para pinturas sintéticas de secado aire, pinturas de clorocauchos, acrilatos...
- Para la limpieza de los equipos utilizados con esos tipos de pinturas.
- Es el adecuado para pinturas de señalización de carreteras.

DATOS TÉCNICOS:

TIPO:	AROMÁTICO
COLOR:	INCOLORO
PESO ESPECÍFICO:	870 ± 10 gr/l (20°C)

MODO DE EMPLEO:

Agregar la cantidad suficiente para dejar la pintura a la viscosidad adecuada en cada caso y agitar después el producto hasta su total homogeneidad.

ESTABILIDAD EN EL ENVASE:

- Los envases no se deben almacenar a la intemperie, ni someterlos a grandes variaciones de temperatura.
- Preservar de las heladas.

PRECAUCIONES:

- Nocivo por inhalación.
- Fácilmente inflamable.
- No respirar los vapores ni aerosoles. Usar en lugares bien ventilados.

Ver ficha de seguridad y el etiquetado correspondientes a este producto, los cuales pueden ser solicitados al departamento técnico-comercial