

FICHA TÉCNICA

DISOLVENTE DE POLIURETANO – REF. IU80

DESCRIPCIÓN:

Mezcla de éteres y cetonas.

CAMPO DE APLICACIÓN:

- Añadido en pequeñas cantidades permite rebajar la viscosidad de las pinturas facilitando así su aplicación.
- Como disolvente para sistemas poliuretanos.
- Para la limpieza de los equipos utilizados con esos tipos de pinturas.

DATOS TÉCNICOS:

TIPO:	POLIURETANO
COLOR:	INCOLORO
PESO ESPECÍFICO:	850 ± 10 gr/l (20°C)

MODO DE EMPLEO:

Agregar la cantidad suficiente para dejar la pintura a la viscosidad adecuada en cada caso y agitar después el producto hasta su total homogeneidad.

ESTABILIDAD EN EL ENVASE:

- Los envases no se deben almacenar a la intemperie, ni someterlos a grandes variaciones de temperatura.
- Preservar de las heladas.

PRECAUCIONES:

- Fácilmente inflamable.
- No respirar los vapores ni aerosoles. Usar en lugares bien ventilados.

Ver ficha de seguridad y el etiquetado correspondientes a este producto, los cuales pueden ser solicitados al departamento técnico-comercial.