

FICHA TÉCNICA

RALNAVAL – REF. NA50

E
S
M
A
L
T
E
S

DESCRIPCIÓN:

- Esmalte químico.
- Acabado brillante.

PROPIEDADES ESPECIALES:

- Buena brochabilidad.
- Gran poder cubriente.
- Excelente cierre de la película.
- Resistente al exterior.

CAMPO DE APLICACIÓN:

- Como acabado de uso general.
- Sobre cualquier superficie en que se requiera un secado al aire, para exterior e interior.

DATOS TÉCNICOS:

ACABADO:	BRILLO
COLOR:	Blanco (100) y colores bajo pedido
PESO ESPECÍFICO:	1000 – 1300 gr/l (20°C)
SÓLIDOS EN PESO:	70 ± 3 %
RENDIMIENTO:	7 – 9 m ² /kg
SECO AL TACTO:	< 3 horas
SECO TOTAL:	> 12 horas

DATOS DE APLICACIÓN:

FORMA DE APLICACIÓN:	Pistola, brocha
DISOLVENTE:	Pistola "AA80"; brocha "DT80"
ESPESOR PELÍCULA SECA:	30 micras
TIEMPO DE REPINTADO:	< 12 horas

MODO DE EMPLEO:

- Preparación del soporte: El soporte debe estar seco y limpio de polvo y suciedad. Si hubiera estado pintado anteriormente deberá arrancarse todo resto mal adherido y eliminar todas las partículas sueltas.

- Si se va a pintar con brocha utilizar nuestro DISOLVENTE LENTO "DT80" para permitir una mejor brochabilidad y un mayor número de pasadas. Si se pinta a pistola usar nuestro DISOLVENTE RÁPIDO "AA80".

- Evitar humedades mientras se pinta.

NOTA:

- El rendimiento al que se hace referencia ha sido calculado sobre superficies lisas y no absorbentes.
- El espesor recomendado de película seca es por capa y mano aplicada.

FICHA TÉCNICA

RALNAVAL – REF. NA50

ESMA
LITES

CONDICIONES DE APLICACIÓN:

No aplicar con temperaturas extremas de frío y calor.

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS:

La limpieza de herramientas se realizará inmediatamente después de su uso, con DISOLVENTE RÁPIDO "AA80".

ESTABILIDAD EN EL ENVASE:

- Los envases no se deben almacenar a la intemperie, ni someterlos a grandes variaciones de temperatura.
- Preservar de las heladas.

PRECAUCIONES:

- Inflamable.
- Usar en lugares bien entilados.

Ver ficha de seguridad y el etiquetado correspondientes a este producto, los cuales pueden ser solicitados al departamento técnico-comercial.