RALVA, S.A.
(FÁBRICA DE PINTURAS)

C/ Calahorra nº 2
28864 – Ajalvir (MADRID)
Telf.: 91 884 40 85 - Fax: 91 884 41

FICHA TÉCNICA

IMPRIMACIÓN QUITAMANCHAS – REF. NA54

IMPRIMACIONES

DESCRIPCIÓN:

- Imprimación sintética de secado rápido.
- Acabado mate.

PROPIEDADES ESPECIALES:

- Extraordinario poder cubriente.
- Facilidad de aplicación.
- Proporciona buena adherencia a las pinturas plásticas y esmaltes que se apliquen encima
- Impide que las manchas de humedad que normalmente suelen aparecer después del pintado, una vez eliminada la humedad, vuelvan a aparecer.

CAMPO DE APLICACIÓN:

Debido a sus propiedades se utilizará en el campo de la decoración para eliminar las manchas de los enlucidos de yeso, paramentos de escayola y enfoscados, procedentes de humedades (goteras, capilaridad) o humos.

DATOS TÉCNICOS:

ACABADO:	MATE
COLOR:	Blanco (100)
PESO ESPECÍFICO:	1650 ± 50 gr/l (20 ºC)
VISCOSIDAD:	85 ± 10 KU (25 ºC)
SÓLIDOS EN PESO:	80 ± 3 %
RENDIMIENTO:	6 – 7 m^2/kg
SECO AL TACTO:	8 minutos
SECO TOTAL:	< 120 minutos
COV´s (RD 227/2006):	Subcat. A/i: Lím. (2010) = 500 g/l - Máx.COVs = 350 g/l

DATOS DE APLICACIÓN:

FORMA DE APLICACIÓN:	Pistola, brocha, rodillo
DISOLVENTE:	DISOLVENTE RÁPIDO "AA80"
ESPESOR PELÍCULA SECA:	40 micras
TIEMPO DE REPINTADO:	1 hora

NOTA:

- El rendimiento al que se hace referencia ha sido calculado sobre superficies lisas y no absorbentes.
- El espesor recomendado de película seca es por capa y mano aplicada.

MODO DE EMPLEO:

Preparación del soporte: El soporte debe estar seco y limpio de polvo, óxido y suciedad. Si hubiera estado pintado anteriormente deberá arrancarse todo resto mal adherido y eliminar todas las partículas sueltas.

AENOR ER Empresa Registrada ER-0419/2/99 IQNet CERTIFIED QUALITY SYSTEM

RALVA, SA se reserva el derecho de actualizar y modificar los datos de sus especificaciones técnicas conforme a la legislación vigente. Esta información, recomendaciones y uso, están basados en el conocimiento de Ralva, SA de sus productos mediante una utilización correcta y en situaciones normales. El usuario debe comprobar la idoneidad del producto según el uso que le vaya a dar, en función del soporte y las condiciones reales del lugar de aplicación.

RALVA, S.A.
(FÁBRICA DE PINTURAS)

C/ Calahorra nº 2
28864 – Ajalvir (MADRID)
Telf.: 91 884 40 85 - Fax: 91 884 41

FICHA TÉCNICA

IMPRIMACIÓN QUITAMANCHAS – REF. NA54

IMPRIMACIONES

CONDICIONES DE APLICACIÓN:

No aplicar con temperaturas extremas de frío y calor.

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS:

La limpieza de herramientas se realizará inmediatamente después de su uso, con DISOLVENTE RÁPIDO "AA80".

ESTABILIDAD EN EL ENVASE:

- Los envases no se deben almacenar a la intemperie, ni someterlos a grandes variaciones de temperatura.
- Preservar de las heladas.
- Se recomienda utilizar la pintura antes de seis meses de su fecha de fabricación.

PRECAUCIONES:

- Nocivo por inhalación y en contacto con la piel.
- Fácilmente inflamable.
- Usar en lugares bien ventilados.

Ver ficha de seguridad y el etiquetado correspondientes a este producto, los cuales pueden ser solicitados al departamento técnico-comercial.

AENOR ER Empresa Registrada ER-0419/2/99 IQNet CERTIFIED QUALITY SYSTEM

RALVA, SA se reserva el derecho de actualizar y modificar los datos de sus especificaciones técnicas conforme a la legislación vigente. Esta información, recomendaciones y uso, están basados en el conocimiento de Ralva, SA de sus productos mediante una utilización correcta y en situaciones normales. El usuario debe comprobar la idoneidad del producto según el uso que le vaya a dar, en función del soporte y las condiciones reales del lugar de aplicación.