

FICHA TÉCNICA

PAVERÉS - RESINA PARA FABRICACIÓN DE PAVÉS. REF. M-000V20

DEFINICIÓN

Resina acrílica de dos componentes.
Color neutro (y otros). Especialmente diseñada para la fabricación de pavés.

PROPIEDADES

- Fácil aplicación.
- Gran dureza y flexibilidad.
- Muy buen comportamiento frente a los agentes químicos y atmosféricos.
- Gran resistencia a la abrasión.

CAMPO DE APLICACIÓN

Resina de aplicación sobre moldes.
Resina para la realización de pavés para utilizar en calles, aceras, rotondas, decoración urbana, etc...

PROPIEDADES

DENSIDAD RELATIVA	UNE 48098	1,74 ± 0.04 gr/cm ³
TIEMPO DE SECADO	UNE 135202	< 30 minutos
RESISTENCIA A LOS ÁLCALIS	UNE-EN 1871	Sin defectos superficiales

CONDICIONES DE APLICACIÓN

No se debe aplicar a temperaturas menores de 5 °C, ni superiores a 30 °C.

DOSIFICACIÓN

Añadir dos bolsas de catalizador al 30% de 250 gr. por cada envase de 20 kg de producto.

MODO DE EMPLEO

- Efectuar la mezcla del catalizador en las condiciones indicadas y homogeneizar perfectamente. Una buena agitación de la mezcla es imprescindible para un perfecto secado.
- Verter la resina con el catalizador sobre el molde y esperar al secado. El molde puede tener los áridos dentro, o también se pueden inmediatamente después sobre la superficie de la mezcla.
- Una vez seco, desmoldar.
- Para pegar el molde sobre el suelo se ha de utilizar el adhesivo para pavés BN15, color neutro. Este adhesivo también admite adicionar áridos para la decoración de la superficie de separación entre pavés.

ESTABILIDAD EN EL ENVASE

- Los envases no se deben almacenar a la intemperie, ni someterlos a grandes variaciones de temperatura.
- Preservar de las heladas.
- La pintura ha de ser utilizada antes de doce meses de su fecha de fabricación.

PRECAUCIONES

- Fácilmente inflamable.
- Conservar alejado de toda llama o fuente de chispas.
- Usar en lugares bien ventilados.

Ver ficha de seguridad y el etiquetado correspondientes a este producto, los cuales pueden ser solicitados al departamento técnico-comercial o en nuestra página web: www.pinturasralva.com