

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA.

DECAPANTE

Código: AT77

DESCRIPCIÓN

- Combinación de productos y disolventes enérgicos para originar el levantamiento de la pintura sobre la cual se aplique.
- FÓRMULA EXENTA DE CLORURO DE METILENO.

PROPIEDADES ESPECIALES

- Su gran poder decapante hace que levante cualquier tipo de pintura de secado al aire o secado al horno.
- Su consistencia pastosa hace que pueda aplicarse sobre cualquier superficie, incluso vertical.

CAMPO DE APLICACIÓN

- Decapante de pinturas.

DATOS TÉCNICOS

Acabado:	PASTA
Color:	Blanquecino semitransparente
Peso específico:	950± 50 gr/l (20°C)
Sólidos en peso:	3 ± 1 %
Viscosidad:	80 ± 10 KU (25°C)
pH:	6.0 – 6.5

DATOS DE APLICACIÓN

Forma de aplicación:	Brocha o rodillo
-----------------------------	------------------

MODO DE EMPLEO

- Extender bien el producto de forma uniforme sobre la pintura a decapar.
- Dejar actuar el tiempo necesario y retirar con una espátula la pintura desprendida.
- Repetir la operación tantas veces como manos de pintura tenga la superficie a decapar.

NOTA

- Se debe tener mucho cuidado al abrir el envase ya que puede tener presión, debido a la evaporación de los disolventes.

CONDICIONES DE APLICACIÓN

- No aplicar con temperaturas extremas de frío y calor.

ESTABILIDAD EN EL ENVASE

- Los envases no se deben almacenar a la intemperie, ni someterlos a grandes variaciones de temperatura.
- Preservar de las heladas.
- Debido a sus componentes volátiles y agresivos se recomienda utilizar este producto antes de seis meses de su fecha de fabricación.

Ver ficha de seguridad y el etiquetado correspondiente a este producto, los cuales pueden ser solicitados al departamento técnico-comercial.