

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA.

## **DISOLVENTE DE POLIURETANO**

**Código: IU80**

### **DEFINICIÓN**

- Mezcla de éteres y cetonas.

### **CAMPO DE APLICACIÓN**

- Añadido en pequeñas cantidades permite rebajar la viscosidad de las pinturas facilitando así su aplicación.
- Como disolvente para sistemas poliuretanos.
- Para la limpieza de los equipos utilizados con esos tipos de pinturas.

### **MODO DE EMPLEO**

- Agregar la cantidad suficiente para dejar la pintura a la viscosidad adecuada en cada caso y agitar después el producto hasta su total homogeneidad.

### **DATOS TÉCNICOS**

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Tipo:            | Poliuretano          |
| Color:           | Incoloro             |
| Peso específico: | 850 ± 10 gr/l (20°C) |

### **ESTABILIDAD EN EL ENVASE**

- Los envases no se deben almacenar a la intemperie, han de estar bajo cubierta para preservarlos de las heladas, y no han de someterse a grandes variaciones de temperatura (5°C – 40°C)

### **FORMA DE SUMINISTRO**

- Envases metálicos de 25 lts y de 5 lts.

Ver ficha de seguridad y el etiquetado correspondiente a este producto, los cuales pueden ser solicitados al departamento técnico-comercial o en nuestra página web [www.pinturasalva.com](http://www.pinturasalva.com)