

FICHA TÉCNICA

**REF. DP55 / RALVARRUGO**

**DESCRIPCIÓN**

- Revestimiento pétreo de acabado rugoso para fachadas a base de copolímeros acrílicos.
- Acabado pétreo exterior.

**PROPIEDADES ESPECIALES**

- Impermeable al agua.
- Gran resistencia a la erosión. Buena dureza.
- Transpirable e impermeable al agua en pavimentos verticales.
- Flexible.
- Insaponificable.
- No es inflamable, no propaga el fuego.
- Fácil aplicación.
- Gran resistencia al exterior.
- Su aspecto rugoso es ideal para disimular defectos en las superficies.
- Pintura al agua, sin disolventes. No perjudica al medio ambiente.

**CAMPO DE APLICACIÓN**

- Revoco para exteriores.
- Ideal para fachadas de cualquier tipo.

**DATOS TÉCNICOS**

|                        |  |
|------------------------|--|
| ACABADO:               | MATE RUGOSO  |
| COLOR:                 | Blanco (100) y colores bajo pedido                 |
| PESO ESPECÍFICO:       | 1690 ± 50 gr/l (20°C)                              |
| VISCOSIDAD:            | > 140 KU (25°C)                                    |
| SÓLIDOS EN PESO:       | 79 ± 3 %   |
| RENDIMIENTO:           | 1 m <sup>2</sup> /kg                               |
| SECO TOTAL:            | < 2 horas  |
| ENSAYO LAVABILIDAD:    | RESISTE  |
| COV's (RD 227/2006):   | Subcat. A/c:Lím. (2010) = 40 g/l Máx.COVs = 40 g/l |
| ESPESOR PELICULA SECA: | 45 micras  |
| TIEMPO DE REPINTADO:   | 7 horas  |
| DILUCIÓN MÁXIMA:       | 15 %   |

**APLICACIÓN**

- La pintura se puede aplicar mediante pistola o rodillo.

**DILUCIÓN**

- Dependiendo del sistema de aplicación o de las condiciones de temperatura, la pintura se podrá diluir según la necesidad con **"AGUA"**.
- Aplicar la primera capa diluida un 15 % y dejar secar. Luego aplicar la segunda capa con rodillo de lana para extenderlo bien, terminando con rodillo de espuma para proceder al picado final.

**COLORES**

|                            |                      |                |
|----------------------------|----------------------|----------------|
| DP55100 – BLANCO           | DP55132 – GRIS PERLA | DP55800 – OCRE |
| Otros colores bajo pedido. |                      |                |

**MODO DE EMPLEO**

- La superficie a pintar debe de estar seca, limpia de polvo, grasa y suciedad.
- Si se realiza un repintado, se ha de eliminar todo resto de pintura mal adherida a la superficie así como las partículas sueltas que pueda haber.
- Si la superficie a revocar es blanda, es necesario aplicar previamente una imprimación endurecedora.
- Si se trata de cemento puede aplicarse directamente, pero se ha de mejorar antes el paramento.
- No se debe aplicar a temperaturas del substrato menores de 5°C, ni superiores a 40°C. No pintar sobre superficies húmedas o mojadas.

**NOTA**

- El rendimiento al que se hace referencia ha sido calculado sobre superficies lisas y no absorbentes.
- El espesor recomendado de película seca es por capa y mano aplicada.

**CONDICIONES DE APLICACIÓN**

- No aplicar con temperaturas extremas de frío y calor.

**LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS**

- La limpieza de los materiales y del equipo se realizará inmediatamente después de su uso utilizando **"AGUA"**, sin haber dejado secar.
- Una vez seca, la pintura se eliminará mediante raspado o medios mecánicos.

## FICHA TÉCNICA

### ESTABILIDAD EN EL ENVASE

- Los envases no se deben almacenar a la intemperie, han de estar bajo cubierta para preservarlos de las heladas, y no han de someterse a grandes variaciones de temperatura (5°C – 40°C).
- Preservar de las heladas.

Ver ficha de seguridad y el etiquetado correspondientes a este producto, los cuales pueden ser solicitados al departamento técnico-comercial.

